

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL ACERO INOXIDABLE



GF-M402

Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

Especificaciones

- | | |
|----------------------|--|
| • Conexiones | 1/2" |
| • Altura de Pico | 206.3 mm (8 1/8") |
| • Flujo Máximo | 2.1 gpm (8 L/min) a 60 psi |
| • Aireador | Con restricción de flujo |
| • Presión de Trabajo | Máximo 5.6 kg/cm ² |
| • Temperatura Máxima | En un flujo continuo 50°C
En flujo menor a 5 min 70°C |

Materiales y Limpieza

- | | |
|----------------------|--|
| • Conexiones | Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería) |
| • Maneral y Chapetón | Zinc Cromado |
| • Cartucho | Cerámica |
| • Aireador | ABS |
| • Limpieza | Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando. |



El rociador se puede fijar con una presión arriba de 0.6 kg/cm², si cuenta con baja presión y quieres un mejor flujo te recomendamos seguir las indicaciones del video.



Máxima durabilidad

Acero inoxidable, cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería que son resistentes al desgaste y a la corrosión.



Flujo normal y rociador

Aireador premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire logrando calidad en el chorro de agua. Rociador retráctil que cuenta con 2 tipos de flujo.



Maneral de giro suave

Cartucho cerámico que hacen práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.



Cero fugas

100% probada contra fugas y goteos.



Fácil instalación

Innovador sistema que permite una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de usar herramientas.



Producto certificado conforme a la NOM-012-CONAGUA-2021

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL ACERO INOXIDABLE

Dimensiones y Partes

